VPS

Trådløst videodørtelefonanlæg · Video Panel System



Et trådløst videodørtelefonanlæg med 7" berøringsskærm til bolig- og kontorbygninger. Installationen er hurtig og nem, uden behov for kompliceret kabelføring. Beboere og administratorer foretager videoopkald og administrerer alle indstillinger via PalGate App og PAL Web Portal.

SKÆRM OG KAMERA

Skærm	**7" berøringsskærm, 720 × 1280**
Glas	**Hærværkssikret glas**
Kamera	**8 MP, 120° synsvinkel**

FORBINDELSE

Mobilnetværk	**4G / 3G / 2G**
Wi-Fi	**802.11b/g/n; 2400–2482 MHz**
Bluetooth	**BT 4.2 LE**
NFC	**13,56 MHz**
Ethernet	**10/100 Mbit/s**
Kortlæser	**MIFARE, MIFARE Ultralight C**

ÅBNINGSMETODER

Ansigtsgenkendelse · **PalGate App** · **Videoopkald** · **PIN-kode** · **NFC/RFID-kort eller -tag** · **Wiegand 26-læser** · **Smartwatches (Google og Android)**

INDGANGE, UDGANGE OG STRØM

Relæer	**2 relæer (NO/NC)**
Indgange	**2 indgange**
Strømforsyning	**48 VDC og/eller PoE+**
Strømforbrug	**4,3 W (standby); 7,7 W (drift)**
PoE	**Fuldt integreret PoE+ PD-grænseflade i overensstemmelse med IEEE 802.3**
Andre grænseflader	**Wiegand 26-bit læser**

MEKANIK OG LYD

Lyd	**Højttaler: skjult, 15 W / 4 Ω; mikrofon: −42 dB ±3 dB @ 94 dB SPL**
Installation	**Påvægsmontering eller indbygning**
Mål	**251,6 × 129,6 mm (9,9 × 5,1 in)**
Driftstemperatur	**−20 °C til +65 °C (−4 °F til +149 °F)**
Understøttet app	**PalGate App til Android og iOS**
Sprog	**Engelsk, hebraisk, russisk, spansk, nederlandsk, fransk, portugisisk, norsk, dansk**

VIGTIGSTE FUNKTIONER

- Videoopkald til beboere via PalGate App
- Opkald via lejlighedsnummer eller fra lejlighedsoversigten
- Indtastning af PIN-kode for autoriserede brugere
- NFC/RFID-læser til kort og tags
- Tilpasset titellinje og tekst på pauseskærmen
- Administration via PalGate App og PAL Web Portal

INSTALLATION

- Påvægsmontering eller indbygning
- Anbefalet kamerahøjde: 1,5 m (4,9 ft)
- Pakningen skal monteres (obligatorisk)
- Installation af en professionel installatør

Bemærk. Systemet fungerer via et 4G-mobilnetværk; kunden er ansvarlig for at sikre 4G-modtagelse på installationsstedet.

PAL Electronic Systems Ltd.
info@pal-es.com · www.pal-es.com

Specifikationerne kan ændres uden varsel.