VPS

Interphone vidéo sans fil · Video Panel System

Interphone vidéo sans fil doté d'un écran tactile de 7 pouces, destiné aux immeubles résidentiels et de bureaux. L'installation est simple et rapide, sans câblage complexe. Les résidents et les gestionnaires passent des appels vidéo et gèrent tous les paramètres via l'application PalGate et le PAL Web Portal.



ÉCRAN ET CAMÉRA

Écran	**Écran tactile de 7 pouces, 720 × 1280**
Vitre	**Vitre anti-vandalisme**
Caméra	**8 MP, angle de vue de 120°**

CONNECTIVITÉ

Réseau cellulaire	**4G / 3G / 2G**
Wi-Fi	**802.11b/g/n ; 2400–2482 MHz**
Bluetooth	**BT 4.2 LE**
NFC	**13,56 MHz**
Ethernet	**10/100 Mbit/s**
Lecteur de cartes	**MIFARE, MIFARE Ultralight C**

MODES D'OUVERTURE

Reconnaissance faciale · **Application PalGate** · **Appel vidéo** · **Code PIN** · **Carte ou badge NFC/RFID** · **Lecteur Wiegand 26** · **Montres connectées (Google et Android)**

ENTRÉES, SORTIES ET ALIMENTATION

Relais	**2 relais (N.O./N.F.)**
Entrées	**2 entrées**
Alimentation	**48 VCC et/ou PoE+**
Consommation	**4,3 W (veille) ; 7,7 W (fonctionnement)**
PoE	**Interface PD PoE+ entièrement intégrée, conforme à la norme IEEE 802.3**
Autres interfaces	**Lecteur Wiegand 26 bits**

MÉCANIQUE ET AUDIO

Audio	**Haut-parleur : dissimulé, 15W / 4 Ω ; microphone : −42dB ±3dB à 94dB SPL**
Installation	**Montage mural ou encastré**
Dimensions	**251,6 × 129,6 mm (9,9 × 5,1 in)**
Température de fonctionnement	**−20 °C à +65 °C (−4 °F à +149 °F)**
Application prise en charge	**Application PalGate pour Android et iOS**
Langues	**Anglais, hébreu, russe, espagnol, néerlandais, français, portugais, norvégien, danois**

FONCTIONS PRINCIPALES

- Appels vidéo vers les résidents via l'application PalGate
- Appel par numéro d'appartement ou depuis l'annuaire des appartements
- Saisie d'un code PIN pour les utilisateurs autorisés
- Lecteur de cartes et badges NFC/RFID
- Barre de titre personnalisée et légende de l'économiseur d'écran
- Gestion via l'application PalGate et le PAL Web Portal

INSTALLATION

- Montage mural ou encastré
- Hauteur de caméra recommandée : 1,5 m (4,9 ft)
- Le joint doit être mis en place (obligatoire)
- Installation par un installateur professionnel

ⓘ **Remarque.** Le système fonctionne sur un réseau cellulaire 4G ; il incombe au client de s'assurer de la réception 4G sur le site d'installation.