VD900-433

Rilevatore di veicoli wireless, 433 MHz

Rilevatore di veicoli wireless compatto e all-in-one per parcheggi e controllo accessi veicolari. Il rilevatore è plug and play, funziona a 433 MHz ed è ideale per rilevare i veicoli in uscita da parcheggi pubblici o aziendali. Il PAL Web Portal semplifica l'installazione e l'uso quotidiano.



433 MHz	3,6 Vcc	~5 anni	~1.000 kg	215 × 125
Frequenza di funzionamento	Alimentazione a batteria	Durata della batteria	~2.205 lb Portata	8,5 × 4,9 in Dimensioni, mm

RADIO E ALIMENTAZIONE

Frequenza di funzionamento	**433 MHz**
Alimentazione	**Batteria, 3,6 Vcc**
Durata della batteria	**Circa 5 anni (1.000 passaggi al giorno)**

MECCANICA

Dimensioni	**215 × 125 mm (8,5 × 4,9 in)**
Portata	**Circa 1.000 kg (2.205 lb)***
Temperatura di esercizio	**Da −20 °C a +70 °C (da −4 °F a +158 °F)**
Posizione	**Centro corsia, a 5 m (16 ft) dal cancello**

* La portata si riferisce a veicoli con pneumatici gonfiati ad aria.

COMPATIBILITÀ

Unità PAL compatibili	**Spider i-WRL, Spider i-WR, Spider B-WR, Spider-Wiegand 26, WiBee**

APPLICAZIONI

- Gestione parcheggi: rileva i veicoli all'uscita e apre automaticamente il cancello
- Controllo accessi veicolari
- Rilevamento dei veicoli in uscita da parcheggi pubblici o aziendali, per un'uscita rapida

PUNTI DI FORZA

- Installazione wireless, plug and play
- Design compatto, all-in-one
- PAL Web Portal per un'installazione e un utilizzo semplici
- Attivazione rapida con un magnete

INSTALLAZIONE TIPICA



Rilevatore installato sulla superficie della corsia

Avvertenza. Non utilizzare questo rilevatore come dispositivo di sicurezza o di protezione.