VPS

ワイヤレスビデオインターホン · Video Panel System



住宅およびオフィスビル向けの 7インチタッチスクリーン搭載ワイヤレスビデオインターホンです。複雑な配線が不要で、設置は迅速かつ簡単です。居住者と管理者は、PalGate App と PAL Web Portal を通じてビデオ通話を行い、すべての設定を管理できます。

ディスプレイとカメラ

ディスプレイ	**7インチタッチスクリーン、720 × 1280**
ガラス	**耐破壊ガラス**
カメラ	**8 MP、視野角 120°**

接続性

携帯電話網	**4G / 3G / 2G**
Wi-Fi	**802.11b/g/n、2400–2482 MHz**
Bluetooth	**BT 4.2 LE**
NFC	**13.56 MHz**
Ethernet	**10/100 Mbps**
カードリーダー	**MIFARE、MIFARE Ultralight C**

解錠方法

顔認証 · **PalGate App** · **ビデオ通話** · **PIN コード** · **NFC/RFID カードまたはタグ** · **Wiegand 26 リーダー** · **スマートウォッチ（Google および Android）**

入出力と電源

リレー	**リレー 2 個（N.O./N.C.）**
入力	**入力 2 系統**
電源	**48 VDC および／または PoE+**
消費電力	**4.3 W（待機時）、7.7 W（動作時）**
PoE	**IEEE 802.3 準拠の PoE+ PD インターフェースを完全内蔵**
その他のインターフェース	**Wiegand 26 ビットリーダー**

機構と音声

音声	**スピーカー：内蔵型 15 W / 4 Ω、マイク：−42 dB ±3 dB @ 94 dB SPL**
設置	**壁掛け設置または埋め込み設置**
寸法	**251.6 × 129.6 mm（9.9 × 5.1 in）**
動作温度	**−20 °C ～ +65 °C（−4 °F ～ +149 °F）**
対応アプリ	**Android および iOS 用 PalGate App**
対応言語	**英語、ヘブライ語、ロシア語、スペイン語、オランダ語、フランス語、ポルトガル語、ノルウェー語、デンマーク語**

主な特長

- PalGate App による居住者へのビデオ通話
- 住戸番号または住戸一覧からの呼び出し
- 許可されたユーザーによる PIN コード入力
- NFC/RFID カードおよびタグリーダー
- カスタムタイトルバーとスクリーンセーバーのキャプション
- PalGate App および PAL Web Portal による管理

設置

- 壁掛け設置または埋め込み設置
- 推奨カメラ高さ：1.5 m（4.9 ft）
- ガスケットの取り付けは必須
- 専門の設置業者による設置

ⓘ **注記：**本システムは 4G 携帯電話網を介して動作します。設置場所での 4G 受信の確保はお客様の責任となります。